

## HUMISTAT

Multifunkční zařízení



# HUMISTAT

Multifunkční zařízení



*HUMISTAT*

*Str. 2*



## HUMISTAT

### 3 ZAŘÍZENÍ V 1!

Revoluční, multifunkční zařízení, které zajistí a udrží konstantní klima přesně podle Vašeho přání. Zahrnuje v sobě nejen odvlhčovač a zvlhčovač, ale i čistič vzduchu – ten zbaví vzduch prachu a nečistot a přispívá ke zdravějšímu a kvalitnějšímu prostředí.

Humistat monitoruje vlhkost vzduchu a automaticky se přepíná do správného režimu – bez potřeby Vašeho zásahu:

- Pokud je vzduch příliš suchý, Humistat automaticky rozptýluje jemný mlžný opar.
- Pokud je vzduch příliš vlhký, Humistat odstraní nadbytečnou vlhkost cirkulací vzduchu přes článek kondenzátoru a odvádí tak nasbíranou vodu do nádržky.
- Jakmile je dosaženo správné úrovně vlhkosti, Humistat se automaticky přepne do režimu čištění vzduchu. K tomu slouží iontový generátor a filtr, který odnímá prachové částice a pachy.

Atraktivní Humistat je kompaktní, tichý a velmi snadno ovladatelný. Funkce automatického rozmrazování umožňuje práci odvlhčovače i při nízkých teplotách v místnosti.

### SPECIFIKACE:

- skříň vyrobená ze syntetických materiálů
- vestavěný hygroskop
- světelné kontrolky (odvlhčování / zvlhčování / čištění vzduchu)
- světelná kontrolka – plná nádobka (odvlhčování)
- světelná kontrolka – doplnit vodu (zvlhčování)
- hermeticky uzavřený chladicí systém s kapilárním vstříkáváním
- chladivo R134a
- vyjímatelný filtr
- 2 držadla
- 4 vodící kolečka
- možnost přímého odvodu kondenzátu
- 2 metrový kabel pro přívod proudu se zástrčkou
- béžová barva

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Rozměry: šířka x výška x hloubka	mm	435x540x235
Napájení	V	230 (50Hz)
Maximální příkon – odvlhčovač	W	240
Maximální příkon – zvlhčovač	W	435
Maximální příkon – ionizátor	W	41
Odvlhčovací kapacita: při 27°C, 60% r.h.	l/24h	7,8
při 30°C, 80% r.h.	l/24h	12
Doporučené prostory – odvlhčování	m3	70-100
Zvlhčovací výkon	l/h	0,42
Doporučené prostory – zvlhčování	m3	60
Množství vzduchu čističe vzduchu	m3/h	150
Maximální objem horní nádržky	l	3,2
Maximální objem dolní nádržky	l	3,8
Hlučnost	dB	48
Hmotnost	kg	18

*Minimální pracovní teplota pro odvlhčování je 5°C.*

Komunikační centrum **PERFEKTUM**GROUP AIR

PERFEKTUM Group, s.r.o.  
18200 Praha 8, Davidkova 77 • 18200 Praha 8, Na Slovance 11  
Tel./fax: +420 286884018, +420 286884022 • E-mail: info@perfektum.cz

[www.perfektum.cz](http://www.perfektum.cz)

OFICIÁLNÍ ZASTOUPENÍ V ČR

